



plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG
Gewerbepark 9
06917 Jessen
E-Mail: info@plus6.de
Internet: www.plus6.de

Montage Turbokleber, weiß

1-komponenten Montagekleber mit hoher Anfangsklebekraft

Artikel-Beschreibung:

Montage Turbokleber ist ein hochwertiger, 1-komponentiger MS Polymer Klebstoff mit einer sehr hohen Anfangsklebekraft.

- Dauerelastisch, hohe Festigkeit, sehr stark
- Klebende Anwendungen für Innen und Außen, im Bau und Industrie
- Sehr gut geeignet für Natursteinverklebung
- Schrumpffrei, Frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC, Phtalat und Silikon
- Schnelle Durchhärtung, UV-, Wetter-, Salz- und Süßwasserbeständig
- Geruchlos und Pilzhemmend
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, in den meisten Fällen auch ohne Haftprimer (poröse Untergründe vorab testen!)

Technische Daten:

Farbe:	weiß
Temperaturbeständigkeit:	- 40 °C bis 90°C Kurzzeitig (2-3 Stunden) 120°C
Inhalt:	290 ml
Dichte bei 20°C:	1,56 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +35°C
Hautbildung:	10 - 20 min.
Durchhärtungszeit bei 23°C:	ca. 3 mm/24 Stunden
Bruchdehnung:	2,18 MPa DIN 53504
Lagerzeit:	12 Monate
Härte Shore A:	55°
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1



plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG
Gewerbepark 9
06917 Jessen
E-Mail: info@plus6.de
Internet: www.plus6.de

Einsatzbereiche:

Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit und untereinander im Dachdeckerhandwerk (Bitumenverträglich), Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie, Fahrzeugbau, und Fensterbau. Verklebung von Stein, Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, Polycarbonat, PSPU, PVC, Kunststoff, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Stahl, Holz und Glas.

Anwendung:

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Kleber einseitig auftragen, Teile positionieren und fest anpressen. Die Haftung erfolgt sofort. Die beste Verarbeitungstemperatur liegt bei 20°C. Zum optimalen Ausdrücken der Kartusche empfiehlt sich der Einsatz einer Profipistole mit Feststellzahnrad

Artikel-Nr.:

83253

12 x 290 ml Kartusche