

82129

Zink-Spray silberhell

Langzeitversiegelung



www.plus6.de

Zinkausbesserung - Langzeitversiegelung

Gemisch aus Chrom- und Aluminiumpulver
hochtemperaturfest - hitzebeständig bis 800 °C
korrosionsschützend
kratzt-, bürst- und abriebfest
witterungsbeständig

Zur Wartung und Werterhaltung von Maschinenteilen, Bearbeitung von Rohrleitungen, Auspuffanlagen, Maschinen, Öfen, Heiz- und Dampfanlagen, Turbinen etc.

Als Behälterschutz, Beschichtung für Felgen, Lkw-Aufbauten uvm.

Anwendung:

Die zu behandelnde Oberfläche mit der Drahtbürste reinigen oder besser sandstrahlen. Die Oberfläche muss fettfrei und sauber sein. Beste Verarbeitungstemperatur 16-32 °C. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, aus 25-30 cm Abstand mit kurzen Sprühbewegungen auftragen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Inhalt: 400 ml

520



GEFAHR

Inhaltsstoffe: Propan/Butan, Ethylacetat, Aceton, n-Butylacetat, Naphtha

H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere

Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P410+P412

Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen.



plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel. + 49 3877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de