

## UK 290 (0102900000) Unterflurzugkreissäge

### Karton

Bestell-Nr. 0102900000  
EAN 4003665453767



Abbildung stellvertretend



- Mobile Tischkreissäge mit Zugfunktion für exakte Kapp- und Längsschnitte
- Durch Systemzubehör ausbaubar für alle gängigen Einsatzbereiche
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Universalanschlag an allen Tischseiten einsetzbar für Kapp- und Längsschnitte
- Kompakt und einfach zu transportieren durch integriertes, zusammenklappbares Untergestell
- Große Auswahl an schnell montierbaren Anbauteilen für erweitertes Einsatzspektrum erhältlich

## Technische Werte

### Kennwerte

|  |                    |
|--|--------------------|
| Abmessungen                                  | 674 x 478 x 420 mm |
| Arbeitshöhe                                  | 878 / 420 mm       |
| Tischgröße                                   | 674 x 478 mm       |
| Schnitthöhe                                  | 0 - 60 mm          |
| Max. Schnitthöhe 90/45°                      | 60 / 42 mm         |
| Max. Materialbreite am Winkelanschlag 90/45° | 290 / 202 mm       |
| Max. Schnittbreite am Parallelanschlag       | 150 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                             | 4500 /min          |
| Drehzahl bei Nennlast                        | 3800 /min          |
| Sägeblatt                                    | 220 x 30 mm        |
| Neigungsbereich                              | -1.5 - 46.5 °      |
| Schnittgeschwindigkeit                       | 52 m/s             |
| Zuglänge                                     | 290 mm             |
| Nennaufnahmleistung                          | 1.8 kW             |
| Abgabeleistung                               | 1.2 kW             |
| Gewicht (inkl. Untergestell)                 | 25 kg              |
| Kabellänge                                   | 2.25 m             |

### Geräuschemission

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 87 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 101 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 4 dB(A)   |

## Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (36 Zähne)

einklappbares Untergestell

Universalanschlag

Schiebestock