



Technisches Datenblatt

Den Braven Montagekleber Glas & Metall

Hybrid Klebstoff - Transparent



Produktbeschreibung

Den Braven Montagekleber Glas & Metall ist ein haftstarker, transparenter Klebstoff auf Basis der Hybridtechnologie. Nach dem Auftragen härtet das Produkt mit Luftfeuchtigkeit aus.

Vorteile

- Transparent
- Hohe Klebkraft

Anwendungsgebiet

Isocyanat- und silikonfreier Klebstoff für den Innenbereich. Super Haftung zwischen verschiedenen Materialien wie Glas, glasierten Oberflächen, Emaille, eloxierten Aluminium, Edelstahl und vielen Kunststoffen.

Allgemeine Hinweise

-

Technische Spezifikation

Verarbeitungstemperatur		+5°C till +40°C
Basis		Hybrid
Dichte		1,01 g/cm³
Standvermögen	ISO 7390	< 2 mm
Shore-A Härte		60 Shore A
Hautbildung	23°C/55% rLF	10 min
Temperaturbeständigkeit		-40°C till +100°C

Anwendungsbeschränkungen

- Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Neopren und bituminöse Oberflächen

Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen fest, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Der Klebstoff ist in vertikalen Strängen aufzutragen. Die Durchführung von Haftungs- und Verträglichkeitstests vor Arbeitsbeginn wird empfohlen.

1. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
 2. Gewindekappe abschneiden und Düse aufschrauben und auf die gewünschte Strangbreite schneiden.
 3. Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten.
 4. Verklebung durch Auftragen vertikaler Raupen in Abstand von 30 cm.
 5. Angebrochene Kartusche luftdicht verschließen.
- Es wird empfohlen, die zu verklebenden Teile mit doppelseitigen Klebeband zu fixieren, um die erforderliche Klebedicke von 3 mm sicherzustellen.

Recycling:

Bitte nur vollständig entleerte Kartuschen dem Recycling zuführen! Teilentleerte Kartuschen entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.

Überstreichbarkeit

Den Braven Montagekleber Glas & Metal ist nach der vollständigen Trocknung des Klebstoffes perfekt überstreichbar mit Farben auf Wasserbasis und zweikomponentigen Farben. Wir empfehlen vorher einen Kompatibilitätstest durchzuführen. Falls der Klebstoff zu überstreichen ist, sollte er vorher mit Schleifpapier angerauht werden.

Reinigung

Nicht ausgehärtetes Material kann mit Den Braven Reinigungstüchern entfernt werden. Hände können mit Handreiniger bzw. Wasser und





Technisches Datenblatt

Den Braven Montagekleber Glas & Metall

Hybrid Klebstoff - Transparent

Seife gesäubert werden.

Farbe(n)

- Transparent

Verpackung

- Kartusche 290 g

Haltbarkeit

Die Lagerung erfolgt zwischen +5 °C und +25 °C an einem trockenen Platz. Die Haltbarkeit beträgt in der ungeöffneten Originalverpackung unter Anwendung der oben aufgeführten Lagerbedingungen 18 Monate.

Gesundheit und Sicherheit

Die Gesundheits- und Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Den Braven Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Den Braven garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Disclaimer

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Den Braven kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Den Braven behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar.

