

Kleben - Dichten - Verbinden • Kleben



84143

Rohrgewinde- dichtung

mittelfest, rot

A large, stylized blue arrow shape pointing upwards and to the right. Inside the arrow, the website address "www.plus6.de" is written in a white, sans-serif font. The arrow has a textured, hexagonal pattern on its left side.

www.plus6.de

Zum Abdichten und zur Sicherung von Rohren und Verbindungsteilen mit groben Gewinden und hoher Toleranz. Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen viele Chemikalien verwendet werden. Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel und Gase. Nicht geeignet für Schiebermuffen. Normal demontierbar. Viskosität: Mittel, Farbe: Rot, Handfest: 10-20 Minuten, Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.



ACHTUNG

Inhaltsstoffe: 2-Hydroxyethylmethacrylat, Methacrylsäure, Monoester mit Propan-1,2-diol, Cumolhydroperoxid H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. P261 Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Inhalt: 50 ml e.

plus6

plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel. + 49 3877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de