



82665

Öl-Ex-Gel

Ölflecken-Entferner

www.plus6.de

Öl-Ex-Gel

saugt selbsttätig die Materialien aus dem Untergrund
pH-Wert neutral

Zur Entfernung von Ölen, Kleberresten, Schmiere, Teer, Bitumen und vielen anderen Rückständen aus lösemittelbeständigen Untergründen wie Beton, Verbund- und Natursteinen, Klinkern, Werkstattfliesen und Estrich.

Anwendung:

Vor Gebrauch Dose/Gebinde kräftig schütteln bzw. aufrühren! Mit einem Hilfsmittel (Pinsel, Spachtel, etc.) auf die Oberfläche auftragen und gleichmäßig verteilen. Das Gel zieht wie eine „Saugglocke“ Fette und Öle selbsttätig aus dem Untergrund und löst sie vollständig auf. Es verbleibt ein feines weißes Pulver übrig, das mit einem Besen weggekehrt werden kann. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Inhalt: 1 kg



GEFAHR

Inhaltsstoffe: Aliphatisch/aromatisches Kohlenwasserstoffgemisch im Bereich C10-C12, Naphtha H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. P260 Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

plus6 Gruppe

plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel. + 49 3877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de

