

• Kleben - Dichten - Verbinden • Kleben - Dichten - Verbinden • Kleben - Dichten - Verbinden •



84157

**Rohrgewindedichtung
mittelfest, blau**

- Kleben - Dichten - Verbinden • Kleben - Dichten - Verbinden • Kleben - Dichten - Verbinden •

zum Abdichten und Sichern von Metall-Schraubgewinden gegen Gas, Luft, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien | vibrationsfest | lösemittelfrei | leicht demontierbar | Festigkeitsklasse (DIN 30661) | zum Einsatz im Installations-/Sanitärbereich, Rohrleitungsbau, Chemie-, Gas- und Ölindustrie, Wasserwirtschaft, Kfz-Technik, Camping, Landwirtschaft, Haushalt uvm. | Viskosität: 3.000-6.500 mPas | Losbrechmoment: 8-12 N/mm² | Handfestigkeit: 15 - 30 Min. | Endfestigkeit: 5 - 10 Std. | Farbe: blau | Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +180°C

ACHTUNG

Inhaltsstoffe: Methacrylsäure (Monoester mit Propan-1,2-diol), 2,2-Ethylendioxydiethyldimethacrylat, Cumolhydroperoxid.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel. + 49 3877 - 95 747 60 • info@plus6.de • www.plus6.de

Inhalt: 100 g e

