



## TECHNISCHES MERKBLATT

### CARAMBA Multifunktions PTFE-Spray

#### Anwendungsbereich:

CARAMBA Multifunktions PTFE-Spray dient zum Schmieren von Teilen, die hohem Druck und extremen Temperaturen (-30 °C bis +250 °C) ausgesetzt sind.

#### Beschreibung und Eigenschaften:

CARAMBA Multifunktions PTFE-Spray ist ein dauerhaft wirkendes Schmiermittel für Türangeln, Sitzschienen, Gleitrollen und Bolzen.

Es ergibt einen hellen, fettigen Schmierfilm. CARAMBA Multifunktions PTFE-Spray wirkt korrosionsschützend und ist wasserverdrängend. Es verhindert durch seine hohe Wasserresistenz unerwünschtes Anfrieren von Gummi.

CARAMBA Multifunktions PTFE-Spray hat durch PTFE-Partikel sehr gute Trockenschmier- und Notlauf-eigenschaften und eine sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck.

Auch ist es für Schmieraufgaben in allen Atmosphären (auch Vakuum) geeignet.

Es ist nicht elektrisch leitend, silikonfrei und resistent gegen viele Chemikalien.

#### Anwendung:

CARAMBA Multifunktions PTFE-Spray vor Gebrauch kräftig schütteln. Den Untergrund vorher von losen Verschmutzungen reinigen. Aufsprühen und ablüften lassen. Bei Bedarf nacheinander mehrere dünne Schichten aufbringen.

#### Technische Daten:

Aussehen: farblos, klar

Geruch: lösemittelartig, nach Ablüften neutral

Dichte bei 20 °C : 0,745 g/cm<sup>3</sup>

VKA-Wert DIN 51350: 1600 N

Temperaturbereich: -30°C bis +250°C

#### Hinweis:

Die Sicherheitshinweise auf dem Gebinde und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche.

06/10