

83310

Montage- schaym

Baustoffkl. B2, schwer entflammbar



www.plus6.de

Montageschaum ist ein gebrauchsferiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanartschaum.

Produkteigenschaften:

- Baustoffklasse B2 (Din 4102, Teil1)
 - schwer entflammbar
 - lösemittelfrei
 - hervorragende Formstabilität
 - Ausbeute ca. 23 Liter pro Dose
 - ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester und Hart-PVC (außer PE, PP, PTFE und Silikon)
 - höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
 - Fugenschallmaß gemäß DIN 52210, 58 dB
 - hervorragende Montageeigenschaften
 - schnelle Durchhärtung
 - beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien
 - alterungsbeständig, unverrottbar
 - nicht UV-beständig
 - wasserfest [nicht wasserdicht]
 - kann nach Aushärtung überputzt, überstrichen und überklebt werden
 - schrumpft nicht und drückt nicht nach (bei sachgerechter Anwendung)
 - ausgehärtert Schaum ist nicht gesundheitsschädlich

Anwendung:

Bemerkungen:

- Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen.
 - Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschließlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden.
 - Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen

Haltbarkeit:

Mindestens haltbar bis: siehe Boden

Lagerung:

Stehend, trocken, kühl +5°C bis +25°C

Gefahr




Enthält: polymethylenpolyphenylisocyanat. •H222 Extrem entzündbares Aerosol. •H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. •H315 Kann vermutlich Krebs verursachen. •H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. •H373 Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen. •H319 Verursacht schwere Augenreizung. •H335 Kann die Atemwege reizen. •H315 Verursacht Hautreizungen. •H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmatische Symptome oder Atembeschwerden verursachen. •H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. •P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. •P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. •P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. •P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. •P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. •P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. •P410 P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. •P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.



04129 Leipzig
Werk S
DIN 4102-1 B2
P-SAC 02/IV-010
MPH Leipzig



650



The logo for plus 6, featuring the word "plus" in a script font above the number "6" in a bold, sans-serif font, all contained within a blue hexagonal border.

plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG
Gewerbeplatz 9 • 06917 Jessen
Tel.: 03877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de

500 ml e